Skladem v DSK

STAVEBNINY DSK

VYROBTE SI DOKONALÝ BETON

Vlákna Fibrofor Multi efektivně redukují tvorbu smršťujících trhlin v počátečních fázích zrání betonových kontrukcí

FIBROFOR MULTI

293 Kč/bal s DPH

Hlavní výhody:

- zabraňují vzniku trhlin
- zabraňují sedimentaci - sedání betonu
- zajišťují vysokou odolnost betonových konstrukcí vůči agresivním vodám

Používají se k výrobě:

- podlahových desek
- prefabrikátů
- podkladních betonů
- stříkaného betonu
- omítek

Dávkování:

- potěry - od 0,6 kg do 0,9 kg na m^3
- betonové konstrukce - 0,9 kg na m^3
- pro zvýšení požární odolnosti - 2 kg na m^3

Technické specifikace

Materiál	čisté polyolefiny
Forma	multifilní
Objemová hmotnost	0,91
Odolnost vůči kyselinám / alkáliím	inertní

Pevnost v tahu	≈ 270 N/mm^2
Bod měknutí	≈ 160° C
Průměr vlákna	≈ 32 µm
Obsah balení	0,9 Kg

Uvedená cena je platná pro registrované zákazníky

www.dskstavebniny.cz